



30 kg / torba

KARGİPS

İç mekan tavan ve sütun dekorasyonlarında kullanılan kartonpiyer alçısıdır.

- Pürüzsüz görünüm
- Yüksek beyazlık derecesi
- Kolay işlenebilirlik
- Çabuk donma özelliği
- Kartonpiyer yapıştırma özelliği

Ürün Standardı

TS EN 13279 - 1 Tip: C1, Lifle güçlendirilmiş alçı elemanları için yapı alçısı

Kullanım Alanları

- Kartonpiyer uygulamaları ve onarımı
- İç mekan tavan ve sütun üst başlıkları
- Duvar tavan süslemeleri

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Düz bir satıhta, paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
KARGİPS	30	≤ 50	6 ay

Teknik Özellikler

Su karışım oranı - 10 kg Kargips (L)	7 - 7,5
Yangına tepki	A1
CaSO ₄ Yapı alçısı oranı (%)	>50
Yüzey sertliği (N / mm ²)	(2h) ≥ 4,0 (7d) ≥ 10,0
Eğilmede çekme dayanımı (N / mm ²)	(2h) ≥ 1,5 (7d) ≥ 3,0
Uygulama sıcaklığı	≥5 °C
İşlenebilirlik süresi	10 - 15 dk
Donma süresi	25 - 30 dk

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>